

Đ̃Đ^{1/2}Ñ, ĐμÑ ∈ Đ^{1/2}ĐμÑ, -Đ^{1/4}Đ°Đ³Đ°Đ·Đ, Đ^{1/2}

ĐœĐ°Đ³Đ°Đ·Đ, Đ^{1/2}

ĐŁĐ»Đ, Ñ‡Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đμ

Đ²Ñ<Ñ•Đ^{3/4}Đ°Đ^{3/4}Ñ•Đ°Đ^{3/4}Ñ ∈ Đ^{3/4}Ñ•Ñ, Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đμ

Đ¿Đ^{3/4}Đ²Đ^{3/4}Ñ ∈ Đ^{3/4}Ñ, Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đμ

ÑfÑ•Ñ, Ñ ∈ Đ^{3/4}Đ¹Ñ•Ñ, Đ²Đ^{3/4} Đ´Đ^{3/4} 40 ?/Ñ•ĐμĐ°,

Đ¿Ñ ∈ Đ^{3/4}Ñ,



97 571.00 Đ ÑfĐ±.

ĐŁĐ»Đ, Ñ‡Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đμ Đ²Ñ<Ñ•Đ^{3/4}Đ°Đ^{3/4}Ñ•Đ°Đ^{3/4}Ñ ∈ Đ^{3/4}Ñ•Ñ, Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đμ Đ¿Đ^{3/4}Đ²Đ^{3/4}Ñ ∈ Đ^{3/4}Ñ, Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đμ
ÑfÑ•Ñ, Ñ ∈ Đ^{3/4}Đ¹Ñ•Ñ, Đ²Đ^{3/4} Đ´Đ^{3/4} 40 ? /Ñ•ĐμĐ°, Đ¿Ñ ∈ Đ^{3/4}Ñ, Đ^{3/4}Đ°Đ^{3/4}Đ»Ñ< MACRO, Pelco D, Sensormatic,
Vista, Đ¿Ñ ∈ ĐμĐ´ÑfÑ•Ñ, Đ°Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đ²Đ°Đ, Đ¿Đ^{3/4}Đ²Đ^{3/4}Ñ ∈ Đ^{3/4}Ñ, --90 +40 ? , IP66, -20 +50 ? C, 584Ñ...258
Đ^{1/4}Đ^{1/4}, 220VAC

[Đ̃Đ^{1/2}Ñ, Đ^{3/4}Ñ ∈ Đ^{1/4}Đ°Ñ‡Đ, Ñ•Đ^{3/4} Đ¿Ñ ∈ Đ^{3/4}Đ´Đ°Đ²Ñ‡Đμ](#)